

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PRE RUČNÉ, ROBOTICKÉ A
KEFOVÉ ČISTENIE NA TRAKTORE

WATER SOFTENING AGENT (WSA)

Water Softening Agent (WSA)

WSA je špeciálne vyvinutý prostriedok, ktorý zmäkčuje tvrdú a veľmi tvrdú vodu a zabraňuje usadzovaniu minerálov, čím umožňuje panelom pracovať na plný výkon. Čas pôsobenia je približne 20 minút.

Hľadanie správneho riedenia pre váš prípad

Odporúčané riedenie prípravku na zmäkčovanie vody závisí od tvrdosti vody.

Tvrdosť vody	mg/L CaCO ₃	Odporúčané riedenie	Množstvo na 1000L
Veľmi mäkká	0 - 45	1:5000	0,2L/1000L
Mäkká	46 - 90	1:3500	0,3L/1000L
Stredná	91 - 130	1:2500	0,4L/1000L
Tvrdá	131 - 170	1:1500	0,7L/1000L
Veľmi tvrdá	171 - 250	1:1000	1L/1000L
Extrémne tvrdá	> 250	1:500	2L/1000L

Ak nemáte informácie o tvrdosti čistenej vody, začnite s riedením 1:1000 a upravte ho podľa toho, či sa na tvrdej vode objavujú alebo neobjavujú škvry. Ak po vysušení nie sú viditeľné žiadne škvry, skúste zvýšiť riedenie na 1:1500 alebo 1:2000 a skontrolujte výsledky. Platí to aj naopak, ak sa škvry objavujú, znížte riedenie na 1:750 alebo 1:500. Pokračujte v testovaní, aby ste našli najúčinnšie riedenie.

- **Akýkoľvek spôsob čistenia**

Zriedte prípravok v odporúčanom riedení pre váš prípad priamo v nádrži na vodu.

- Počkajte aspoň 20 minút. Čím dlhšie sa výrobok mieša, tým lepší je výsledok. Miešanie výrobku vo vode tiež urýchli proces zachytávania iónov.
- Čistite normálne ako pri čistení len vodou.

Dôležitá poznámka: WSA je kompatibilný so všetkými ostatnými produktmi Chemitek.